

MÁQUINAS: LAVALOZAS

LAVAPLATOS K50

- Construido en acero inoxidable.
- Con dosificador de abrillantador incorporado, carga automática, doble brazo giratorio, micro paro puerta (seguro).
- Tecla para aclarado a frío y filtro de cuba integral.
- Incluye 1 cesta para vasos, 1 para platos y una para cubiertos (cestas de 50 x 50 cm).
- Voltaje de 220 v / 50 Hz



LAVAPLATOS 61P, 62P/2

- Construido en acero inoxidable.
- Temperatura de lavado y aclarado controlada termostáticamente.
- Ciclo de lavado/aclarado automático con 2 o 3 ciclos según el modelo.
- Dosificador automático de abrillantador con válvula anti-retorno.
- Facilidad de uso y de mantenimiento.
- Interruptor de seguridad por algún fallo.
- Incluye 1 cesta para vasos, 2 para platos y 3 para cubiertos (cestas de 50 x 50 cm).
- Voltaje de 220 v / 50 Hz.

LAVAVASO JOLLY 40

- Construido en acero inoxidable.
- Con dosificador de abrillantador incorporado.
- Carga automática, tecla para aclarado en frío y micro paro puerta (seguro).
- Incluye 2 cestas para vasos, 1 insertador platos y 1 cesta para cucharillas (cestas de 40 x 40 cm).
- Voltaje de 220 v / 50 Hz.



K50

* Producción pzs/hora: 540



61P

* Producción pzs/hora: 720



62P/2

* Producción pzs/hora: 1.080



JOLLY 40

* Producción pzs/hora: 1.200

MODELO	MARCA	POTENCIA (W)		CAPACIDAD			T° LAVADO/ ACLARADO	DURACIÓN CICLO	CICLOS/H	PESO (KG)	DIMENSIONES (MM)
		MÁXIMA	BOMBA LAVADO	BOMBA (LT/MIN)	TANQUE (LTS)	CALDERA (LTS)					
k50	IME	3.750	0,75 kw	420	32	6	55°C / 85°C	120"-240"	30	60	600 x 590 x 820
61p	IME	6.750	0,75 kw	420	55	9	55°C / 85°C	90"-180"	40	130	795 x 695 x 1.460
62p/s	IME	7.500	1,5 kw	840	55	9	55°C / 85°C	60"-120"	60	138	795 x 695 x 1.460
JOLLY 40	IME	3.150	0,45 kw	240	14	5,5	55°C / 85°C	120"	30	36	527 x 475 x 719